



İvedik Organize Sanayi Bölgesi  
Arı Sanayi Sitesi  
1471. (Eski 687) Sokak  
No : 79 Ostim - ANKARA  
T : 0312 394 30 20  
F : 0312 395 30 21  
bilgi@omtes.com.tr

# OMTES®

Makina Ltd. Şti.

www.omtes.com.tr

## RADYANT ISITMA SİSTEMLERİ



### SR 60 serisi

Benzerlerine göre Avrupa'da onaylı en yüksek kapasiteli radyant ısıtıcılarıdır.

Daha az ısıtıcı ile daha çok alan ısıtma.

Metrekare başına daha düşük yatırım maliyeti gerektirir.

Çok yüksekte bile infrared dalgaların konforlu bir şekilde hissedilmesi.

EN 416-1 standardının tüm yükümlülüklerini sağlar.

Alüminize edilmiş ve ısı işleminden geçirilmiş emisivite değeri yüksek titanyum alaşımlı radyant borulardır.

Reflektörler ( Yansıtıcılar ) opsiyonel özellikte olup saf alüminyum (H14 Sertlikte) ya da AISI 430 paslanmaz çelikten üretilmektedir.

MODEL	SR - 60		
BOY	60	70	80
LİNEER TEK BORULU (m)	18,24	21,15	24,07
U TUBE ÇİFT BORULU (m)	8,37	9,87	12,78
ANMA GÜCÜ (kW) [kcal/h]	69 (kW) / 59340 (kcal/h)		
<b>YAKIT TÜKETİMİ</b>			
Doğalgaz (G <sub>ao</sub> ) (Sm <sup>3</sup> /h) (Hu=825	7,2		
Propan (G <sub>ao</sub> )(kg/h)(Hu=11100 kcal/kg)	5,39		
LPG (%70 Büt+%30 Pro)(kg/h)(Hu=1	5,41		
GAZ BAĞLANTISI	½" Dişli Bağlantı		
<b>GAZ GİRİŞ BASINÇ</b>			
Doğalgaz (G <sub>ao</sub> ) (mbar)	Min : 14 - Max : 60		
Propan (G <sub>ao</sub> ) (mbar)	Min : 28 - Max : 60		
LPG (%70 Büt + %30 Pro) (mbar)	Min : 28 - Max : 60		
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50Hz, 0,6 amps		
ATEŞLEME	Elektronik Ateşleme		
ASMA YÜKSEKLİKLERİ (mm)	Min : 4500 - Max 15000~*		
YANICI VE PARLAYICI MADDELERİN BORUNUN EN ALT SEVİYESİNE OLAN MESAFESİ (mm)	Min : 2060		

\* : 15 metreden fazla montaj yüksekliği uygulaması durumunda firmamızdan bilgi alınır.

Firmamızın tablodaki teknik değerleri haber vermeksizin değiştirebilir.  
Tüm değerler ve görsellerin her hakkı firmamıza aittir. İzinsiz kullanılması yasaktır.